

殿

仕 様 書

ヒーティングリモコン

HBC-H2A

北海バネ株式会社

## 適用範囲

この仕様書は、ヒータィングリモコン HBC-H2A の仕様について定める。

### 1. 製品仕様

#### 構成

外観	著しい傷・汚れ・錆等がないこと。その他、性能に影響を及ぼす様な有害な欠点がないこと。
形状・寸法	外観図による


#### 仕様

電源 入・切	スイッチによる切り替え
運転 自動・手動	スイッチによる切り替え
表示灯	融雪時 赤色表示灯点灯
使用温度範囲	-20℃～+40℃
梱包	梱包仕様による
付属品	取扱説明書 1部、 C型はさみ金具 1個
用途	HBC-S3II、HBC-S4、HBC-R2d 用遠隔操作作用リモコン


## 2. 制御部設定

スイッチ	位置
電源	入
運転（融雪）	自動

## 3. 取付穴




#### 4. 梱包仕様




No	品名	サイズ (mm)	数量	備考
1	梱包箱	263×313×70	1	
2	リモコン		1	
3	C型はさみ金具		1	
4	取扱説明書		1	
5	ビニル袋 (小)		1	
6	ビニル袋 (大)		1	
	セロテープ		1	
	PPテープ			

# 結線図

## HBC-S3II、HBC-S4制御部





配布先		1 '03. 4.16 発行			
一般公差	JIS規格による	版	日付	記	事
材	料	承認	照査	作成	作成
尺度	1/1	三角法		ヒーティングリモコン 埋め込みタイプ HBC-H2A	
北海バネ株式会社				図番	HBH-2009-1